

MAUVIGRES 300

Revêtement Mural Décoratif Structuré

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

En intérieur : pour murs et parois, sur fonds courants tant en habitation individuelle que collective.

En extérieur : sur pignons et façades

Par sa grande dureté de surface, présente une grande facilité d'entretien.

Idéal pour les locaux à grande fréquentation avec ou sans risque de souillures tels que les cages d'escalier, locaux techniques, parties communes.

Son aspect structuré permet de rattraper certains défauts des supports tout en apportant, selon le matériel d'application utilisé, un aspect décoratif de type ribbé ou grésé.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect structuré, et selon application : ribbé, grésé...

Haut pouvoir couvrant et garnissant.

Très bonne blancheur. Non jaunissant.

Excellente résistance aux produits courants de nettoyage.

Lessivable.

Application aisée et sans odeur.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie

: Bétons et enduits ciments

Subjectiles Plâtre

: Enduits, plaques,

Autres supports

: Avec traitements et impressions spécifiques préalables

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot

: Peinture pâteuse

Densité

: 1,75 +/- 0,05

Extrait sec volumique calculé

: 76% +/- 2

Rendement moyen par couche

: 0.6 à 1.1 m² / l (Selon structure et aspect désiré)

Consommation moyenne par couche

: 0.9 à 1.7 l / m²

Séchage (20°C et 65% de HR)

: Hors poussière : 2 h minimum

Recouvrable : 15 h minimum

Classification AFNOR

: Famille II, classe 7b2

COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30g/L (2010) : Ce produit contient au maximum : 29 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Blanc.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton,	Bois et dérivés	Métaux ferreux (agrafe, tête de clou)
IMPRESSION (1 couche)	ACRYSTYL IMPRESSION	ACRYSTYL IMPRESSION	COVABOIS	UNIMETAL C4 PRIMAIRE
FINITION (1 couche)	MAUVIGRES 300	MAUVIGRES 300	MAUVIGRES 300	MAUVIGRES 300

Remarques :

- Sur fond douteux : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
- Sur ancienne peinture alkyde : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
- Sur métaux non ferreux : Impression par U'PRIM METAUX après dérochage

APPLICATION :

Matériel : Appliquer grassement au rouleau de laine. Laisser le produit « tirer », puis créer l'aspect désiré avec l'outil adéquat taloche, brosse à pocher, rouleau simple ou à alvéoles, etc.

Dilution : Produit prêt à l'emploi. **NE PAS DILUER.**

Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.

Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


CONDITIONNEMENT : 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.fr ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°C.